



38 III

MERKNADER:

- A: VANN OG KLOAKKLEDN. FØRES UNDER
STIPIRT PÅTTING. SE DETALJ B
B: OVERVANN. FØRES UT I BEKK
C: TANDBUDET ER DEN TILSATTEN REGNET
NED TO STI RUMMER FOR EVENTJELERE NØYNTALE
ETTER BEHØV. SLUTNESE TIL EN INNEKVEP
ER MÅLE PÅTTING. PÅTTING. TUNER FOR NØYNTALE
D: KOTERHØYDER OG FALL AVBESJES ETTER TERRENG
OG GRUNNEDEKHOLO

1. 1. 69	1. 1. 69
2. 1. 69	2. 1. 69
3. 1. 69	3. 1. 69
4. 1. 69	4. 1. 69
5. 1. 69	5. 1. 69
6. 1. 69	6. 1. 69
7. 1. 69	7. 1. 69
8. 1. 69	8. 1. 69
9. 1. 69	9. 1. 69
10. 1. 69	10. 1. 69
11. 1. 69	11. 1. 69
12. 1. 69	12. 1. 69
13. 1. 69	13. 1. 69
14. 1. 69	14. 1. 69
15. 1. 69	15. 1. 69
16. 1. 69	16. 1. 69
17. 1. 69	17. 1. 69
18. 1. 69	18. 1. 69
19. 1. 69	19. 1. 69
20. 1. 69	20. 1. 69

B.O.B.	Målestokk 1:500
BOLIGFELT XI - OMRÅDE B	Klir.
FYLLINGSDALEN	
SITUASJONSKART	Erstatning for:
VVS. ANLEGG	47-01 REV. (K)

SIVILINGENIØR PER TEFRE M.N.L.F.

B.O.B.
BOLIGFELT XI " FYLLINGSDALEN,
OMRÅDE B

BEBYGGELSE PLAN M=1:500

01

LEIIGHETER 50

GARASJER 44
PARKINGS-PL 25

Byplansejefen i Bergen 2/2 68

x 60900

0.6m